

SPÉCIFICATIONS SHIBAURA CM254

| | | |
|---|---|--|
| MODÈLE | CM254 | |
| MOTEUR | | |
| Modèle | N843, STAGE V | |
| Type | 3 cylindres moteur diesel Shibaoura refroidit à eau | |
| Puissance (CV / kW) | 23,6 / 17,6 | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 2600 | |
| Cylindrée (cm ³) | 1496 | |
| Capacité du réservoir (l) | 51 | |
| Batterie (V-A) | 12 - 55 | |
| DIMENSIONS | | |
| Longueur (mm) | 2145 | |
| Largeur (mm) | 1365 | |
| Hauteur (mm) | 1935 | |
| Garde au sol (mm) | 140 | |
| Empattement (mm) | 1250 | |
| Largeur roues avant (mm) | 990 | |
| Largeur roues arrière (mm) | 995 | |
| Poids incl. arceau (kg) | 750 | |
| Dimensions pneus avant | 24x13.00-12 | |
| Dimensions pneus arrière | 20x8.00-10 | |
| PRISE DE FORCE FRONTALE | | |
| Type | embrayage à lamelle | |
| Prise de force | ø 25,4 mm/ 21 pièces | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 2200 | |
| PRISE DE FORCE LATÉRALE (OPTION) | | |
| Type | embrayage à lamelle | |
| Prise de force | ø 20,0 mm/ 6 mm | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 2700 | |
| ENTRAÎNEMENT | | |
| Commande | Hydraulic | |
| Entraînement (mécanique) | Traction 4x4 automatique ou permanent | |
| Group | 2 | |
| Vitesse marche avant (km/h) | 0 - 23,6 | |
| Vitesse marche arrière (km/h) | 0 - 9,6 | |
| Régulation de la vitesse | 2 Pedale (avant et arrière) | |
| Freins | Disques humides | |