

Données techniques*

MODÈLE	SB22m	SB25h	SB31m	SB31h	
MOTEUR (DIESEL)					
Modèle	A1100N3	A1100N2	A1100T1		
Type	3 cylindres, diesel refroidit à eau, STAGE V		3 cylindres, diesel refroidit à eau		
Cylindrée (cm ³)	1058	1175			
Puissance (CV/ kW)	21/ 15,3	24/ 17,9	30/ 23,2	30/ 23,2	
Vitesse de rotation (tr./min.)	2600				
Capacité du réservoir (l.)	23				
Injection	Indirecte				
Batterie (V.)	12				
Filtre à air	Filtre à air sec				
ENTRAÎNEMENT					
Type de transmission	Manuel	Hydrostatique	Manuel	Hydrostatique	
Gammes	6 AV / 2 AR	2	6 AV / 2 AR	2	
Vitesse max. (km/h)	19	21,4	21,9	24,6	
4 roues motrices	Engagement				
Embrayage	Monodisque à séc				
Freins	Disque humide				
Blocage du différentiel	Arrière				
PNEUS					
Agraire	Avant	6-12	6-12	7-16	7-16
	Arrière	9.5-16	9.5-16	11.2-20	11.2-20
Gazon	Avant	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12
	Arrière	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5
Industriel	Avant	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12
	Arrière	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5
PRISE DE FORCE					
Prise de force arrière (tr./ min.)	540 et 960				
Prise de force centrale (tr./ min.)	2600				
SYSTÈME HYDRAULIQUE					
Débit pompe du 3-points et outils (l/min.)	18,2				
Débit pompe de la direction assistée (l/min.)	13				
Système de direction	Direction assistée hydraulique				
Type de contrôle	Position				
Distributeurs	2 double-effet arrière				
Catégorie attelage trois points	Cat. 1				
Capacité de levage (kg)	650				
DIMENSIONS					
Longueur (mm)	3066		3122		
Largeur (mm)	1124		1369		
Hauteur (mm)	2216		2330		
Garde au sol (mm)	315		407		
Empattement (mm)	1502		1670		
Poids avec arceau (kg)	770	780	885	908	

*Données techniques sous réserve.

TRACTEUR COMPACT

SB22-25-31

SHIBAURA



⚠ Informations importante

• Une utilisation incorrecte du produit peut engendrer des lésions graves et fatales. Lisez, comprenez et suivez minutieusement les instructions de commande et de sécurité du manuel, avant d'utiliser ce produit

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. info@shibaura.com

I. www.shibaura.com

Concessionnaire:

TABLEAU DE BORD



Le panneau d'instruments clairement lisible reflète en un aperçu toutes les informations importantes : régime, température et contenu du réservoir.

RELEVAGE AVANT



Relevage avant cat. 0 avec une force de levage de 700 kg.

PRISE DE FORCE LEVIER



Prise de force levier facile à manipuler, pour 2 vitesses arrière et 1 vitesse centrale.

PÉDALES



Pédales de commande hydrostatiques pour rouler doucement, sans mains, en avant et en arrière (modèle hst).



MOTEUR



Le moteur gasoil à 3 cylindres permet une puissance et un couple élevés dans leur classe, avec une excellente durabilité et fiabilité. Les moteurs des SB22 et SB25 sont conformes à la norme d'émission Stage V.

SIÈGE



Les leviers de commande sont placés à portée de main, à gauche et à droite du siège, pour une commande ergonomique.

LEVAGE À 3-POINTS



La structure de levage à 3 points Catégorie I a une capacité de levage de 650 kg.

PNEUS



Pneus pour l'industrie, les champs et le gazon