

Modèle		SG280		
Transmission		HST (2WD/4WD)		
Moteur	Modèle	Shibaura N843		
	Type	3 cylindres, moteur diesel Shibaura refroidit à eau		
	Puissance	SAE/ DIN CV (kW)	32,2 (23,4) / 28 (20,6)	
	Cylindrée	c m ³	1496	
	Vitesse de rotation	tr./min.	2500	
	Capacité du réservoir	l.	26	
Dimensions	Longueur	mm	2495	
	Largeur	mm	1590 / 1910 (avec tondeuse)	
	Hauteur	mm	1200 (volant) / 1730 (arceau)	
	Empattement	mm	1500	
	Garde au sol	mm	140	
	Largeur de voie	avant	mm	1310
		arrière	mm	1310
	Poids	kg	770 / 890 (avec tondeuse)	
Freins			tambour	
	Direction assistée		standard	
Standard Bereifung	avant		21x11.00-10	
	arrière		21x11.00-10	
Vitesse de marche	avant	km/h	L: 0~9 H: 0~18	
	arrière	km/h	L: 0~6 H: 0~12	
Travailler capacité	Largeur de coupe	mm	1524	
	Hauteur de coupe	mm	31 ~ 110	
	Nombre de couteau		3	
Travailler capacité		a/h	64 (vitesse de marche 6 km/h, efficacité 0,7)	

* Les données techniques sont susceptibles de changements sans préavis



⚠ Informations importantes

* Une mauvaise utilisation du produit peut causer des blessures graves ou mortelles. Lisez, comprenez et suit les instructions de fonctionnement et de sécurité dans votre manuel avant d'utiliser ce produit.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 3269999

F. 0031 (0)26 3269990

E. info@shibaura.com

I. www.shibaura.com

Concessionnaire: