

## Données techniques \*

Modèle		CM214	CM314	CM374
<b>Moteur</b>				
Modèle		S773	N843	N843-L
Type		3 cylindres moteur diesel Shibaura refroidit à eau		
Puissance (SAE CV (kW)) / (DIN CV (kW))		24 (17,6) / 21,5 (16,0)	33,9 (25,5) / 30,0 (22,4)	40 (29,4) / 36,0 (26,8)
Vitesse de rotation (tr./min.)		2700	2700	2700
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )		1005	1496	1662
Capacité du réservoir (l)		28,0	50,5	
Batterie (V-A)		12 - 45	12 - 55	
<b>Dimensions</b>				
Longueur (mm)		2130	2415	
Largeur (mm)		1000	1370	
Hauteur (mm)		1875	1930	
Garde au sol (mm)		125	140	
Empattement (mm)		1050	1250	
Largeur roues avant (mm)		800	940	
Largeur roues arrière (mm)		830	995	
Poids (kg)		530	755	770
Dimensions pneus avant		20x10.00-8	24x13.00-12	
Dimensions pneus arrière		16x6.5-8	20x8.00-10	
<b>Prise de force frontale</b>				
Type		courroie	embrayage à lamelle	
Prise de force		ø 25,4 mm/ 21 pièces		
Vitesse de rotation (tr./min.)		2400	2200	
<b>Prise de force latérale</b>				
		standard	option	
Type		courroie	embrayage à lamelle	
Prise de force		ø 22,0 mm/ 6 mm	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Vitesse de rotation (tr./min.)		2200	2700	
<b>Entraînement</b>				
Commande		Hydraulic		
Entraînement		Traction 4x4 automatique ou permanent		
Group		1	2	
Vitesse marche avant (km/h)		0 - 14,0	0 - 10,0	0 - 24,5
Vitesse marche arrière (km/h)		0 - 8,0	0 - 17,1	
Régulation de la vitesse		2 Pedale (avant et arrière)		
Freins		Disques humides		
<b>Éléments de commande</b>				
Levage de la tondeuse hydraulique		hydraulique		
Direction		hydraulique		
Arceau de protection		standard		
Frein à main		standard		
Ceinture de sécurité		standard		
Système automatique d'arrêt du moteur		standard		
Interrupteur de sécurité		standard		
<b>Tondeuse Shibaura (option)</b>				
Type (mm)		120	150 or 180	
Hauteur de coupe (mm)		25 - 115	38 - 115	38 - 115
Largeur de coupe (mm)		1220	1520	1830
Poids (kg)		120	175	204

**⚠ Informations importantes** \* Une mauvaise utilisation d'un produit peut causer des blessures graves ou mortelles. Lire, comprendre et suivre attentivement les instructions de fonctionnement et de sécurité dans le manuel du propriétaire avant d'utiliser ces produits. \* Les données techniques sont susceptibles de changements sans préavis



**SHIBAURA EUROPE BV**  
 Begonialaan 7  
 NL - 6851 TE Huissen  
 Tel. (0031) 026 326 9999  
 Fax (0031) 026 326 9990  
 E-mail: info@shibaura.com  
 www.shibaura.com

Concessionnaire: