

## Données techniques\*

MODÈLE		SB62h(c)	SB78mc
<b>MOTEUR (DIESEL)</b>			
Modèle		A2300T8	D3400
Type		4 cylindres, moteur diesel refroidit à eau	
Cylindrée	(cm <sup>3</sup> )	2286	3409
Puissance	(CV/ kW)	60/ 44,1	78/ 58,1
Vitesse de rotation	(tr./min.)	2600	2500
Capacité du réservoir	(l.)	45	90
Injection		Indirecte injection	Directe injection
Batterie		(V.) 12	
Filtre à air		Filtre à air sec	
<b>ENTRAÎNEMENT</b>			
Type de transmission		Hydrostatique	Manuel
Gammes		3	16 V, 16 A
Vitesse max.	(km/h)	0 - 27,3	0,95 - 39,85
4 roues motrices		Engagement	
Embrayage		Monodisque à séc	Multidisque humide
Freins		Disque humide	
Blocage du différentiel		Arrière	
<b>PNEUS</b>			
Agraire	Avant	9,5-16	11.2-24
	Arrière	13.6-26	16.9-30
Gazon	Avant	29x12.5-15	
	Arrière	44x18-20	
Industriel	Avant	10x16.5	
	Arrière	17.5Lx24	
<b>PRISE DE FORCE</b>			
Prise de force arrière		(tr./ min.)	Indépendante: 584 et 791
			Indépendante: 540, 750 et 1000
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>			
Débit pompe du 3-points et outils		(l/min.)	42
Débit pompe de la direction assistée		(l/min.)	19
Système de direction		Direction assistée hydraulique	
Type de contrôle		Position / effort	
Distributeurs		2x double-effet AR et 2x double-effet AV	3x double-effet AR et 2x double-effet AV
Catégorie attelage trois points		Cat. 2	
Capacité de levage		(kg)	1500
			2243
<b>DIMENSIONS</b>			
Longueur (avec poids)		(mm)	3282
Largeur		(mm)	1625
Hauteur		(mm)	2489
Rayon de braquage		(mm)	4750
Garde au sol		(mm)	322
Empattement		(mm)	1806
Poids		(kg)	1722 / 1968
			2765

\*Données techniques sous réserve.

### ⚠ Informations importante

• Une utilisation incorrecte du produit peut engendrer des lésions graves et fatales. Lisez, comprenez et suivez minutieusement les instructions de commande et de sécurité du manuel, avant d'utiliser ce produit



**SHIBAURA EUROPE BV**

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. info@shibaura.com

I. www.shibaura.com

Concessionnaire: