

Bac de ramassage



Option

Grattoirs



Données techniques*

MODÈLE		SR888	
DIMENSIONS			
Longueur	(mm)	2750	
Largeur	travail (mm)	2870	
	transport (mm)	2195	
Hauteur	(mm)	2100 (avec arceau)	
Empattement	(mm)	1595	
Voie	avant (mm)	1735	
	arrière (mm)	1150	
Garde au sol	(mm)	160	
Pneus	avant	24x12.00-12 4PR	
	arrière	20x8.00-10 4PR	
Poids	(kg)	1550	
MOTEUR			
Modèle	Shibaura N844L		
Type	4 cylindres, moteur diesel refroidit à eau 4-temps		
Cylindrée	(cc)	2216	
Puissance/ Vitesse de rotation	(DIN kW (hp) / rpm)	33,6 (45) / 2700	
Capacité du réservoir	(l)	43	
Batterie	75D26L		
ENTRAÎNEMENT			
Type	Hydrostatique		
Freins	Disque humide		
Système de direction	Direction assistée hydraulique		
Gammes	avant	2	
	arrière	2	
Vitesse	avant (km/h)	L: 0 ~ 11,8 H: 0 ~ 17,1	
	arrière (km/h)	L: 0 ~ 8,3 H: 0 ~ 11,9	
TONDEUSE DE PARCOURS			
Largeur de coupe	(mm)	2500	
Largeur d'unité de coupe	(mm)	560	
Diamètre de la broche	(mm)	Ø 178	
Unités de coupe	9 (7 ou 11)		
Hauteur de coupe	(mm)	7 ~ 30	

* Données techniques sous réserve.

⚠ Informations importante

* Une utilisation incorrecte du produit peut engendrer des lésions graves et fatales. Lisez, comprenez et suivez minutieusement les instructions de commande et de sécurité du manuel, avant d'utiliser ce produit.



SHIBAURA EUROPE BV
 Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 T. (0031) 026 326 9999
 F. (0031) 026 326 9990
 E. info@shibaura.com
 I. www.shibaura.com

Concessionnaire:



Conception légère et compacte, excellent confort d'utilisation et parfait résultat de tonte.
Le centre de gravité bas garantit un travail stable sur des surfaces inégales. La transmission 4WD mécanique est idéale pour l'exécution des travaux en pente, sans perte de puissance.

SR888

largeur de coupe: 2500 mm

Caractéristiques de sécurité

Les unités de coupe s'arrêtent lors du relevage des cylindres. Le moteur s'arrête lorsque le conducteur quitte son siège.



Confort d'utilisation

Un siège coulissant et réglable en fonction du poids ainsi qu'une colonne de direction réglable en inclinaison et en hauteur garantissent un excellent confort d'utilisation.

Excellente visibilité sur les cylindres de coupe

Colonne de direction réglable en inclinaison et en hauteur

Siège réglable en fonction du poids



Siège rabattable

Siège coulissant

Facilité d'entretien - Temps d'intervention réduit

L'accès à tous les principaux points d'entretien est facilité grâce au siège conducteur rabattable et au capot à large ouverture.

Le radiateur peut facilement être nettoyé en ouvrant la calandre avant et en retirant le filtre de protection.



Moteur diesel Shibaura

La tondeuse fairway est équipée d'un moteur Shibaura de 45 CV.



Facilité d'utilisation optimale

Tableau de bord de conception ergonomique pour un maniement aisé.



Vanne hydraulique de rodage

Toutes les unités de coupe peuvent être entraînées séparément, ce qui rend le rodage sûr et facile.



Réglage facilité des unités de coupe

Les unités de coupe centrales peuvent facilement être tournées et déplacées latéralement pour ajuster les supports de rouleau, la hauteur de coupe et la trappe d'éjection d'herbe.



Facilité de réglage de la hauteur de coupe

