

TONDEUSE AUTOPORTÉE BAC DE RAMASSAGE

SHIBAURA

SX20G

SX26G

SX26D



Données techniques*

MODÈLE			SX20G	SX26G	SX26D
Moteur			Essence	Essence	Diesel
Puissance	CV		17 / 20	26 @ 3600 tr./min.	20 @ 3600 tr./min.
Capacité du réservoir	l.		9	20	20
ENTRAÎNEMENT					
Type de transmission			Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse	Avant	km/h	9	12	13
	Arrière	km/h	4,5	6	6
SYSTÈME DE COUPE					
Largeur de coupe	mm		1020 / 1220	1220	1220
Hauteur de coupe	mm		30 - 100	30 - 130	20 - 120
Conteneur de capacité	l.		410	640	640
PNEUS					
Pneus avant			15x6.00-6	16x6.5-8	16x6.5-8
Pneus arrière			20x10.00-8	23x8.5-12	23x8.5-12
DIMENSIONS					
Longueur	mm		2720	2910	2910
Largeur	mm		1245	1265	1265
Hauteur	mm		1150	1280	1280
Poids	kg		315 / 320	565	600

*Données techniques sous réserve.



⚠ Informations importante

• Une utilisation incorrecte du produit peut engendrer des lésions graves et fatales. Lisez, comprenez et suivez minutieusement les instructions de commande et de sécurité du manuel, avant d'utiliser ce produit



SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. info@shibauro.com

I. www.shibauro.com

Concessionnaire: